



Skötsel och underhåll av takprodukter från Vesivek

Sköt om ditt tak – Tips för alla husägare

Du vet väl om att du på egen hand kan spara både tid och pengar genom att åtgärda små fel i god tid? Vi ger dig här några råd för hur du kontrollerar och sköter om ditt tak på bästa sätt.

Väggar, fönster och tak är husets skydd mot vädrets makter. Kraftiga regn, hagel och snö är både en belastning för husets delar och skapar slitage på taket.

För att du skall uppnå en god säkerhet och öka livslängden på ditt tak är det viktigt att du regelbundet kontrollerar skicket på taket. Detta skall utföras minst en gång per år men gärna två till tre gånger. Kontroll skall ske vår och höst och gärna någon gång däremellan.

Vid dessa kontroller skall du avsyna takets alla delar för att upptäcka skador eller andra brister.

Det absolut viktigaste är att taket är tätt

På våren skall du kontrollera att taket inte fått några skador efter vintern. På hösten skall du kontrollera att taket är redo att möta vinterns kommande belastningar av nederbörd och snö/is.

Börja med att göra en enklare besiktning från marken. Du ser snabbt om några pannor har spruckit, om de hamnat snett eller om något ser allmänt fel ut. Om man inte åtgärdar dessa fel snabbt så kommer taket snart att riskera skador eller extra slitage. Större skador riskerar alltid att livslängden förkortas och att hela taket måste renoveras. Ett gediget underhåll förlänger takets livslängd med flera år.

Gör alltid nedan åtgärder om du upptäcker brister eller skador:

- Byt ut alla pannor som har spruckit.
- Om någon takpanna ellernockpanna har hamnat snett, lägg tillbaka dem där de ska ligga.
- I samband med att du gör detta, kontrollera också skicket på underlagsduk/tätskikt.
- Känn på läkten så att träet är friskt.
- Eventuell mossa eller annan påväxt tas bort mekaniskt eller med vattenslang. Högtryckstvätt kan också användas men då med lågt tryck och med stor försiktighet så inte ytan på pannor eller plåt skadas.

När du har kontrollerat och åtgärdat dessa saker är det dags att titta på plåtdetaljer, vattenavrinningssystem och vindskivor.

Runt skorstenar och fläktar sitter det plåt som ska hålla tätt. Känn på dem, de ska inte vara lösa.

Glöm inte bort att kontrollera hängrännor och stuprör.

Det absolut bästa sättet att kontrollera att takavvattningen fungerar är att gå ut när det regnar ordentligt. Om de svämmar över eller om det rinner vatten på fasaden är det dags att göra en mer detaljerad översyn.

- Rensa ur gamla löv, pinnar och mossa ur hängrännor.
- Rensa rensluckor & lövsilar vid stuprören.
- Kolla stuprörens skarvar, så inga läckage förekommer.
- Inspektera de fästen som håller hängrännor och stuprör så de sitter ordentligt på plats.

Skötsel och underhåll av takprodukter från Vesivek

Observera - viktig information kring gåbarhet på profilerad plåt

Om man måste förflytta sig över profilerade plåttak är det viktigt att man iakttar stor försiktighet.

Allmänt gäller att man alltid skall iakttaga viss försiktighet vid gång och arbete på tunnplåts tak. Med gångbar plåt menas profil som tål försiktig gång utan att ta skada eller få förfulande bucklor eller skador. För säkerhets skull skall du alltid försöka gå på eller intill underliggande läkt.

För SIRI STÅL gäller att alltid gå i profilbotten när du beträder taket.

Övrigt underhåll

Med regelbundna besiktningar och regelbundet underhåll har takplåt mycket lång livslängd. Det finns exempel på byggnader med lackerad stålplåt som är mer än 40 år gamla och fortfarande uppfyller dagens normkrav. För rengöring skall inte användas några hälso- eller miljöfarliga kemikalier. Det är viktigt att plåten hålls ren.

De avlagringar som inte regn sköljer bort bör rengöras med mjuk borste och vatten. I områden med förorenad luft kan vanligt diskmedel användas vid rengöring.

Plåten kan också bättrings- eller ommålas vid behov för att förlänga livslängden. Målning kan utföras med standardfärg som finns i de flesta färgaffärer. Rådgör med din färghandlare.

Rengöring av rännor

Rännor skall rensas efter behov så att inte smuts, löv och grenar fastnar i rännor eller stuprör. Normalt räcker detta ca 1-3 gånger per år. Om smuts och löv lämnas i rännan så ruttnar dessa och behåller insidan fuktig och begränsar avrinningen. Detta förkortar produkternas livslängd.

Använd vattenslang och vatten samt en mjuk borste eller trasa. Använd inte verktyg av metall eller som har skarpa kanter som kan skada ytskikt.

Utsidor på rännor och rör tvättas med vatten och mjuk trasa

Vintertid bör rännor kontrolleras så inte vatten eller snö fryser fast så avrinningen blockeras. I vissa delar av landet kan det finnas behov av att montera särskild värmekabel i rännor och stuprör.

Skötsel under vinterperiod

Snö kan frysa på tak och bilda is eller orsaka skador på plåt och pannor. Under period när det föreligger rasrisk så bör extra kontroll ske av taket när snö ligger på detta.

Har du snörasskydd för att undvika nedfallande snö eller is är det ändå viktigt att snö skottas ned från taken om den riskerar att glida vid sidan av snöbarriären. Takstegar och bryggor bör även de skottas fria i de fall det faller större mängder snö som blir liggande på taket (>25 cm snötäcke) Om större mängder snö blir liggande på taket riskerar du ojämn belastning – särskilt om is bildas – vilket i sin tur kan leda till skador på både ytskikt och underliggande konstruktion.

Om du behöver skotta ditt tak - lämna alltid ett lager på ca 10-20 cm kvar så du inte skadar själva taket och dess yta vid skottningen.

Tänk på säkerheten och använd säkerhetsutrustning!

Garantier

För gällande garantier - se separat garantibevis.

Alla garantier gäller endast om våra skötselinstruktioner och monteringsanvisningar efterlevts.

Normalt slitage samt märken och repor på grund av stötar eller yttre påverkan innefattas inte av garantiåtaganden.

Alla garantiåtaganden gäller för privatkonsumenter från ursprungligt färdigställande datum.